

Achtung!

Der Regler TBLE-02S muss vor der Verwendung des MABUCHI RS-540 auf den „Brushed Modus“ umgestellt werden!

Einstellung des Motormodus

- 1. Empfänger einschalten bei gedrücktem Set Knopf.*
- 2. LED leuchtet **Rot** - **Grün** - **Orange** - **Rot**. Den Set Knopf freigeben wenn die LED **Orange** leuchtet.*
- 3. LED leuchtet **Orange** - **Grün** - **Orange**. Drücken Sie den Set Knopf wenn die LED **Orange** leuchtet um den Brushless-Modus anzuwählen oder wenn die LED **Grün** leuchtet um den Modus für Bürstenmotoren anzuwählen.*
- 4. Die LED wird **Orange** im Brushless-Modus und **Grün** im Brushed-Modus leuchten. Wenn der richtige Modus angewählt ist, den Set Knopf zur Beendigung der Einstellung drücken. Um die Einstellung zu verlassen ohne die Einstellungen zu speichern ist der Empfänger auszuschalten ohne dabei den Set Knopf zu drücken.*
- 5. Wenn die Einstellung komplett ist, geht die LED aus und blinkt dann zur Anzeige der aktuellen Einstellung. Beachten Sie das Diagramm der LED.*