


ITEM 58615



TAMIYA

ASSEMBLY KIT 組立キット

Kumamon

Versich

1/10 SCALE RADIO CONTROL CAR
R/C BUGGY

DT-02 CHASSIS



1/10 電動 RC カー
RC / ラジコンモード・ドーボン
(DT-02 シャーシ)



©2010 熊本県くまモン くまもとサブラン・くまモンは熊本県の登録商標です。 フジタ・マガジンズ

3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

R/C BUGGY Kumamon Version

●組み立てになれていない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE



《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC(スピードコントローラー)付き2チャンネルプロポセット(小型受信機、小型ESC(スピードコントローラー)、標準型サーボのセットがお勧めです。)をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますので了承願います。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ・走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOPRÉCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.



★標準型サーボをお使いください。

★Use standard size servo.



★Servos in Standardgröße verwenden.

★Utiliser un servo de taille standard.


タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC付き
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C system
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya FINESPEC 2.4G
(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)




★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électrique de petite taille recommandés.



《使用できるサーボの大きさ》



タミヤ走行用バッテリー/ 専用充電器
Tamiya battery pack / Compatible charger
Tamiya Akkupack / Geeignete Ladegerät
Pack d'accus Tamiya / Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS


- TS-8 ●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge italien
- X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge
- X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
- X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
- XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
- XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

図中のボディ色はイタリアンレッド (TS-8)で指示しております。ボディカラーラーは車のオーナーになった気分で好きなカラーで塗装するのもよいでしょう。

This instruction manual shows Italian red (TS-8) as body color. Paint body as you like using Tamiya paints.

Die Karosseriefarbe entspricht genau Italienisches Rot (TS-8). Bemalen die Karosserie nach eigenen Ideen mit Tamiya-Farben.


Rouge italien (TS-8) a été choisie pour peindre la carrosserie. Peindre la carrosserie à son gré avec des peintures Tamiya.




《用意する工具》

RECOMMENDED TOOLS
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE

- +ドライバー (大)
+ Screwdriver (large)
- + Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)



- +ドライバー (小)
+ Screwdriver (small)
- + Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)



- ドライバー
- Screwdriver
- Schraubenzieher
Tournevis -




- はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



- クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



- ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à bêcs longs



- ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Maßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulissoir seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。
また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outil, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC (スピードコントローラー) 付き》
TAMIYA FINESPEC 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)



《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER



《2チャンネルプロポの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
- ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつなぎます。
- ESC (スピードコントローラー)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切りります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad-/knüppel- und Gaszuggriff-/knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
- Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Empfängt Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
- Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。

★小さなナット、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。

このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst Fett, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

★Il y a beaucoup de petites vis, écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

Grassez les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。

Parts marked * are not included in kit.

Teile mit * sind im Bausatz nicht enthalten.


Les pièces marquées * ne sont pas incluses dans le kit.

A 1 ~ 13

袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1

しっかりと取り付けます。
Connect firmly.
Fest einstecken.
Connecter fermement.



1 走行用バッテリーの充電

Charging battery pack
Aufladen des Akkupacks
Charge du pack d'accus

★別売の走行用バッテリーを専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。

★Charge battery pack with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.

★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.

★Utiliser un chargeur compatible avec le pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec la chargeur et la batterie.

※専用充電器
※Compatible charger
※ Geeignetes Ladegerät
※ Chargeur compatible

※走行用バッテリー

※ Battery pack

※ Akkupack

※ Pack d'accus

2

2 フロントアームの組み立て

Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

★この印が前を向くように取り付けます。

★Attach so that this mark faces forward.

★So anbringen, dass diese Markierung nach vorne zeigt.

★Fixer avec cette marque orientée vers l'avant.

★切り取ります。

★Remove.


★Entfernen.

★Enlever.

★この印が前を向くように取り付けます。
★Attach so that this mark faces forward.
★So anbringen, dass diese Markierung nach vorne zeigt.
★Fixer avec cette marque orientée vers l'avant.

E1 BA6 3x32mm BA5 3x46mm

4




4


フロントアクスルの取り付け
Attaching front axles
Vorderachsen-Einbau
Fixation des essieux avant

《R》

《L》




5




5

デフギヤの組み立て
Differential gear
Differentialgetriebe
Différentiel




★ミゾに入れます。
★Fit into grooves.
★In die Rille richtig eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

GB2
デフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel



6



6

カウンターギヤの取り付け
Attaching counter gear
Vorgelege-Rad-Einbau
Fixation du pignon intermédiaire

★きれいに切り取ります。
★Cut off carefully.
★Sorgfältig abschneiden.
★Découper soigneusement.

★きれいに切り取ります。
★Cut off carefully.
★Sorgfältig abschneiden.
★Découper soigneusement.

BA8 1150

GB1 カウンターギヤ
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire

BA10 5×45mm

BA8 1150

TAMIYA CRAFT TOOLS

SIDE CUTTER for PLASTIC

精度ニッパー
(プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/CUTTER

ラジオペンチ


ITEM 74002

7




7

ギヤケースの組み立て
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter




8




8


モーターの組み立て
Motor
Motore




9



《モーターの取り付け位置》
Motor position
Motor-Position
Position du moteur



★この穴を使用します。
★Use these holes.
★Diese Löcher benutzen.
★Utiliser ces trous.



Point!

H5

★モーターの取り付け向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

9

モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

《両面テープの切り取り》

Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face




★図の大きさに切って使います。
★Cut into shown size.


★Auf abgebildete Größe zuschneiden.

★Découper à la taille indiquée.


★両面テープはC袋詰に入っている物を使います。
★Use double-sided tape in parts bag C.
★Doppelklebeband ist im Beutel C.
★Utiliser la bande adhésive double face du sachet C.



10




11




10 ギヤカバーの取り付け

Attaching gear cover
Einbau der Getriebe-Abdeckung
Fixation du couvercle des pignons




11 リヤロワームの取り付け


Attaching rear lower arms
Einbau der hinteren unteren Lenker
Fixation des triangles inférieurs arrière



12



注意してください。

CAUTION
VORSICHT
ATTENTION

《溶剤、ネジ止め剤についての注意》
樹脂製パーツはプラスチック用塗料の溶剤でも侵される場合があります。溶剤を大量に使って洗ったり、つけたり絶対にしないでください。またネジロック剤はこのキットには使いません。

CAUTION ON THINNER AND THREAD LOCK

All thinners damage plastic, even plastic model paints and thinners. Never dip parts into thinners or paint, nor wash them with thinners. This kit does not require thread lock for construction.

VORSICHT MIT VERDÜNNERN UND SCHRAUBENSICHERUNGEN


Alle Verdünner greifen Plastik an, selbst Plastikfarben und deren Verdünner. Niemals Teile in Verdünner oder Farbe tauchen. Der Bausatz erfordert keine Schraubensicherung.

PRECAUTIONS POUR LES SOLVANTS ET LES PRODUITS FREINE-FILLET


Tous les solvants attaquent le plastique. Même les peintures et les diluants pour maquettes plastique. Ne jamais tremper les pièces dans du diluant ou de la peinture, ne jamais les nettoyer avec du diluant. Ce modèle ne nécessite pas l'emploi de produit freine-fillet pour son montage.

12 リヤアッパーアームの取り付け

Attaching rear upper arms
Einbau der hinteren oberen Lenker
Fixation des triangles supérieurs arrière




13




13 リヤアクスルの組み立て



Rear axles
Hinterachsen
Essieu arrière

**B****14～21**袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

14



★ゴムパイプは図の長さに切って使用します。
★Cut rubber tubing into size shown.
★Das Gummirohr auf die abgebildete Größe zuschneiden.
★Découper le tube caoutchouc à la taille indiquée.

**14**


ダンパーの組み立て

Damper assembly
Zusammenbau der Stoßdämpfer
Assemblage des amortisseurs


《フロント》★2個作ります。
Front ★Make 2.
Vorne ★2 Satz anfertigen.
Avant ★Faire 2 jeux.



《リヤ》★2個作ります。
Rear ★Make 2.
Hinten ★2 Satz anfertigen.
Arrière ★Faire 2 jeux.



15



15 リヤダンパーの取り付け


Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

BB4 3×14mm


リヤダンパー
Rear damper
Hinterer Stoßdämpfer
Amortisseur arrière

C2

BB4 3×14mm



16



★パイプのつけ忘れに注意。
★Make sure to attach all parts.
★Überprüfen Sie, ob alle Teile befestigt sind.
★S'assurer de fixer toutes les pièces.

Point!



16 フロントダンパーの取り付け

Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

フロントダンパー
Front damper
Vorderer Stoßdämpfer
Amortisseur avant

BB4
3×14mm

BB4 3×14mm


BB4 3×14mm



BB9
4×6mm

BA7 3×22mm


BA7 3×22mm

BB9 4×6mm



17 バッテリーカバーの取り付け
Attaching battery cover
Einbau des Batteriefachdeckels
Fixation du couvercle de batterie

《スponジテーpの切り取り》
Cutting sponge tape
Abschneiden des Schaumstoffbandes
Découper de la bande en mousse



★これより先の組み立てではラジオコントロールメカを使用します。ご用意ください。


★The following steps outline assembly instructions using R/C unit.

★Die nachfolgenden Schritte beschreiben Bauanweisungen betreffend die Verwendung einer RC-Einheit.

★Les étapes suivantes décrivent les instructions d'assemblage nécessitant l'ensemble de radiocommande.

18

《使用できる servo の大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

18 使用可能なラジオコントロールメカ/プロポ
R/C unit
RC-Einheit
Ensemble R/C


★使用するサーボを確認してください。

★Confirm servo manufacturer before installation.

★Vergewissern Sie sich vor dem Einbau des Servos, das Sie verwenden wollen, ob diese Marke geeignet ist.

★Vérifier la marque du servo avant installation.


※《ESC (スピードコントローラー)》
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahrregler
※Variateur de vitesse électrique



19

BB5 5mmピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule
x2

BB6 2mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou de blocage
x2




サーボセイバー
Servo saver
Servo-Saver
Sauve-Servo

★P5、P6は使用するサーボメーカーにあわせて取り付けます。
★Select either P5 or P6 according to servo manufacturer.
★Entweder P5 oder P6 je nach Servoversteller wählen.
★Choisir P5 ou P6 en fonction de la marque du servo.

フタバ / FUTABA
タミヤ / TAMIYA



サンワ SANWA / JR
アコムス ACOMS / KO



	3×10mm丸ビス BB1 x1	Screw Schraube Vis
	2.6×10mm/バインドビス BB3 x1	Screw Schraube Vis
	3×10mmタッピングビス BA3 x1	Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	2.6×10mmタッピングビス BA4 x1	Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
- ② Extend receiver antenna.
- ③ Connect charged battery.
- ④ Switch on transmitter.
- ⑤ Switch on receiver.
- ⑥ Trims in neutral.
- ⑦ Steering reverse switch ST in reverse position.
- ⑧ Steering wheel in neutral.
- ⑨ Servo in neutral position.
- ⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

- (Siehe Bild rechts.)
- ① Batterien einlegen.
 - ② Empfängerantenne ausrollen.
 - ③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
 - ④ Sender einschalten.
 - ⑤ Empfänger einschalten.
 - ⑥ Trimmschalter neutral stellen.
 - ⑦ Der ST Schalter für Lenkrichtungs-Umkehr ist in verkehrter Stellung.
 - ⑧ Lenkrad neutral stellen.
 - ⑨ Servo in Neutralstellung.
 - ⑩ Nachdem die Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne du récepteur.
- ③ Charger complètement la batterie.
- ④ Allumer l'émetteur.
- ⑤ Allumer le récepteur.
- ⑥ Placer les trims au neutre.
- ⑦ Inverseur de direction ST en position réversée.
- ⑧ Le volant de direction au neutre.
- ⑨ Servo au neutre.
- ⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

ラジオコントロールメカのチェック
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C注意!
CAUTION

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manuel inclus avec l'équipement R/C.


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

※の部品はキットには含まれていません。

Parts marked * are not included in kit.

Teile mit * sind im Bausatz nicht enthalten.

Les pièces marquées * ne sont pas incluses dans le kit.

《サーボホーン用ビスの選び方》 / Selecting Servo Horn Screw
Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo

★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属のビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合ったビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロボーメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beigelegende Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servoversteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

- ① ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

- ② ★下の厚寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

細い Thin Dünne Fin	BA4 2.6×10mm
太い Thick Dick Épaisse	BA3 3×10mm
細い Thin Dünne Fin	BB3 2.6×10mm
太い Thick Dick Épaisse	BB1 3×10mm

★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.



《P5》 BA4 2.6×10mm

《P6》 SANWA

21

	2×10mm丸ビス Screw Schraube Vis
	3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée
	3mmワッシャー ^{x2} Washer Beilagscheibe Rondelle
	2mmワッシャー ^{x2} Washer Beilagscheibe Rondelle


21

ステアリングサーボの組み立て
Steering servo
Lenkservo
Servo de direction《受信機スイッチの組み立て》
Receiver switch
Empfänger-Schalter
Interrupteur du circuit de réception


22~35

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

22




22

ステアリングロッドの取り付け
Attaching steering rods
Lenkgestänge-Einbau
Installation des barres de direction

23

	3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée
	3mmワッシャー ^{x2} Washer Beilagscheibe Rondelle



★両面テープはメカのサイズに合わせて切り出してください。

★Cut double-sided tape into required sizes.


★Doppelseitiges Klebeband in den erforderlichen Größen zuschneiden.

★Découper la bande adhésive double face aux dimensions requises.

23

ESC (スピードコントローラー) 搭載例
Installing electronic speed controller
Einbau des elektronischen Fahreglers
Installation du variateur de vitesse électrique

※ESC (スピードコントローラー)
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahregler
※Variateur de vitesse électrique





24

- BA3 ×4 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée
- BC8 ×3 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

24

フロントユニットの取り付け
Attaching front suspension
Vorderradaufhängung-Einbau
Fixation de la suspension avant

★スポンジテープでスイッチコードを固定します。
★Secure switch cable with sponge tape.
★Das Schalterkabel mit Schaumstoffband sichern.
★Fixer le câble d'interrupteur avec de la bande mousse.

**Point!**

★ペンチを使って押しこみます。
★Snap on using long nose pliers.
★Mit Flachzange einschnappen.
★Insérer avec des pinces à becs longs.



BC8 3×12mm ★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

BA3 3×10mm

C1

BA3 3×10mm

25

ギヤボックスの取り付け
Attaching gearbox
Getriebegehäuse-Einbau
Fixation du pont

BA3 3×10mm

BC8 3×12mm

BC8 3×12mm

25

- BA3 ×2 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée
- BC8 ×4 3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバーL(5×100)




ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバーM(4×75)



ITEM 74007




Point!

★ステアリングロッドは図のようにひねって外します。
★Twist and detach.
★Drehen und abziehen.
★Faire pivoter pour détacher.



26

ステアリングのニュートラル位置
Steering adjustment
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction



- ★バッテリーをつなぎメカの電源を入れてから調整します。
★Connect to a fully charged battery.
- ★Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- ★Connecter une batterie complètement chargée.

①

★サーボがニュートラル状態の時、アップライトが上図の位置になるようにステアリングトリムを調整します。

★Adjust so that the uprights are parallel to each other with the servo in neutral.
★So einstellen, daß die Achsschenkel parallel zueinander stehen.

★Régler de sorte que les fusées soient parallèles l'un à l'autre avec le servo au neutre.


②

★左右のアップライトが平行でない場合はステアリングロッドの長さを調整してください。

★Adjust rod length by rotating adjuster and make uprights parallel.

★Die Gestängelänge durch Drehen des Einstellstücks einstellen und die Achsschenkel parallel ausrichten.

★Régler la longueur des barres d'accouplement en faisant pivoter la chape et mettre les fusées en parallèles.





- ★調整後はメカのスイッチを切り、バッテリーは必ず外しましょう。
★Disconnect the battery after adjustment.
- ★Nach der Einstellung den Akkustecker abziehen.
- ★Débrancher la batterie après la vérification.

27



BA3 ×1	3×10mmタッピングビス Tapping screw Schnellschraube Vis décolletée
BA8 ×6	1150プラベアリング Plastic bearing Plastik-Lager Palier en plastique
BC9 ×4	4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylostop à flasque
BB7 ×1	3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
BC14 ×2	2×10mmシャフト Shaft Achse Axe

27


ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues



- ★モーターコネクターを通します。
★Pass motor connectors.
★Den Motor-Stecker durchführen.
★Passer la prise du moteur.



- ★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up to nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.



《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables

Motorkabel

Câbles du moteur

Point!



- ★コネクター部はしっかりとつなぐください。
- ★Connect cables firmly.
- ★Die Kabel fest zusammenstecken.
- ★Connecter fermement les câbles.



ESC側
Speed controller
Fahrregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur


+ (プラス)コード
(赤、オレンジ、黄色)
(+ Red, orange, yellow
(+ Rot, orange, gelb
(+ Rouge, orange, jaune)

黄/赤コード
Yellow / red
Gelb / rot
Jaune / rouge

- (マイナス)コード
(黒、青)
(- Black, blue
(- Schwarz, bleu
(- Noir, bleu)

緑/黒コード
Green / black
Grün / schwarz
Vert / noir

★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pince coupantes.



■のマークは塗装指示のマークです。塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

■ This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint plastic parts using plastic paints.

■ Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Plastikteile mit Plastik-Farben bemalen.

■ Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre les pièces plastique en utilisant des peintures pour maquettes plastique.

《塗装する前に》

★塗装前に中性洗剤で油気をとします。水洗いをし、洗剤分を洗い流して乾かしてください。

PREPARING BODY FOR PAINTING
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

VORBEREITUNG DER KAROSSE
FÜR BEMALUNG
★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.

PRÉPARATION DE LA CARROSSERIE
POUR LA MISE EN PEINTURE
★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

パッテリーの搭載

Installing battery pack

Einlegen des Akkupacks

Installation du pack d'accus

★スナップピンを抜いてバッテリーカバーを開きます。

★Remove snap pin to open battery cover.

★Federstecker ziehen um Batterieabdeckung zu entfernen.


★Enlever l'épingle pour ouvrir la trappe d'accus.

★左図を参考につないでください。

★Connect referring to the left.

★Für Verbindung siehe links.

★Connecter en se référant à la gauche.



ボディの塗装

Painting body

Lackierung der Karosserie

Peinture de la carrosserie

XF-64

レッドブラウン

Red brown

Rotbraun

Rouge brun

ボディ
Body
Karosserie
Carrosserie

X-18

セミグロスブラック

Semi gloss black

Seidenglanz Schwarz

Noir satiné

TS-8
イタリアンレッド
Italian red
Italienisches Rot
Rouge Italien



XF-64

レッドブラウン

Red brown


Rotbraun

Rouge brun





Point!



★バーツのつけ忘れに注意。
★Make sure to attach all parts.
★Überprüfen Sie, ob alle Teile befestigt sind.
★S'assurer de fixer toutes les pièces.

《ステッカーの貼り方》

- ①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいのではる順に切りとってください。
- ②ステッカーの端の部分を少しあがして台紙を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。
- ③残った台紙を少しづつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。台紙は一度に全部はがさないでください。しわができる気泡が残る原因になります。

Stickers


- ①Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.
- ②Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.
- ③Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.

Aufkleber



- ①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
- ②Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.
- ③Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

Autocollants

- ①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
- ②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.
- ③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.

ボディ部品の取り付け
Attaching body parts
Karosserieteile-Einbau
Fixation des accessoires

- 《ヘッドライト》
Headlights
Scheinwerfer
Phares
- ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm

BC7 3×8mm

A2

A3

H4

A7

X-18

XF-2

BC5 4×12mm



BC6 ×2 3×18mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

《麦わら帽子、タオルステッカー》

Straw hat and towel stickers
Strohhut und Schal-aufkleber
Chapeau de paille et stickers de l'écharpe


- ★お好みで取り付けてください。
★Attach as you like.
- ★Das Teil nach Bedarf anbauen.
★Fixer les pieces si on le souhaite.

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face



麦わら帽子
Straw hat
Strohhut
Chapeau de paille

- ★走行時は外してください。
★Only use when displaying car.
- ★Für Ausstellungs-zwecke.
- ★Pour présentation statique.



ステッカー⑪
Sticker
Aufkleber
Autocollant


ステッカー⑩
Sticker
Aufkleber
Autocollant

34 リヤボディマウントの取り付け

Attaching rear body mount

Anbringung der hinteren
Karosseriehalterung

Fixation du support de
carrosserie arrière



35 ボディの取り付け

Attaching body

Aufsetzen der Karosserie

Fixation de la carrosserie


BB15

- ★アンテナを通します。
★Pass antenna.
- ★Antennenrohr durchführen.
- ★Passer l'antenne.

走行用バッテリーをつないだまましておくと、車が暴走することがあります。
走らせないとときは、必ず走行用バッテリーのコネクターを抜いておきます。
Make sure to disconnect battery pack when car is not being used. If left connected, car may suddenly runaway out of control causing serious injury.
Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Fahrakku getrennt wird, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist. Bleibt er angeschlossen, kann das Auto möglicherweise plötzlich unkontrolliert losfahren.

Veiller à débrancher le pack d'accus de propulsion lorsque la voiture n'est pas utilisée. Si le pack reste connecté, la voiture risque de démarrer inopinément et hors de contrôle.

▲ オフロード走行上の注意



★連続走行はモーターを傷めます。バッテリ一回分走行させたら、モーターを休ませましょう。

★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.

★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbeitrieb abkühlen lassen.

★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.




★モーターは発熱します。ヤケドなどしないよう取り扱いに注意してください。

★Motor can get very hot and cause burns if touched. Allow the motor to cool before handling.


★Der Motor kann sehr heiß werden und beim Berühren Verbrennungen verursachen. Den heißen Motor nicht anfassen.

★Le moteur peut devenir très chaud et causer des brûlures si on le touche. Laisser le moteur refroidir avant de le manipuler.



★草むらや泥の中、濡れた路面や海辺などのモーターや車体に負荷がかかる場所での走行は避けしてください。万一濡れた場合はメカをはさしてしっかりと水気をふき取り、乾かしてください。

★Avoid running on places that cause motor and chassis overwork, such as through underbrush, in muddy or wet conditions, or on beaches. If R/C unit, motor, or battery gets wet, clean and dry thoroughly.



★Fahren Sie nicht an Stellen, wo Motor und Chassis überbeansprucht werden, wie etwa im Unterholz, bei Matsch und Regenwetter oder am Strand. Falls RC-Einheit, Motor oder die Batterien nass geworden sind, alles sorgfältig reinigen und trocken.

★Eviter les évolutions dans la végétation, sur sol boueux ou dans l'eau, sur du sable... qui risqueraient de causer la surchauffe du moteur et l'endommagement de la transmission. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prennent l'humidité, les nettoyer et les laisser sécher.

HOP-UP OPTIONS

*下記のスペアパーツ (SP)、ホップアップオプションズ (OP) は、お近くの模型取扱店や当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。


*Tamiya offers Spare Parts & Hop-Up Options for improved performance at the track. Visit your local Tamiya dealer for assistance.

*Für bessere Fahrleistung auf der Piste bietet Tamiya Ersatzteile und Hop-Up-Teile an. Besuchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler, er wird Ihnen helfen.

*Tamiya propose des pièces détachées et pièces optionnelles pour améliorer les performances sur la piste. Rendez vous chez votre détaillant habituel pour tous renseignements.



ダンパーの変更 Damper Stoßdämpfer Amortisseur

《フロントダンパー》
Front damper
Vorderer Stoßdämpfer
Amortisseur avant



ダンパー長 64mm
Damper length
Länge des Stoßdämpfers
Longueur de l'amortisseur

- SP.519 C.V.A.ダンパーミニ(II)セット
- 50519 C.V.A. Mini Shock Unit Set II





《リヤダンパー》
Rear damper
Hinterer Stoßdämpfer
Amortisseur arrière



ダンパー長 94mm
Damper length
Länge des Stoßdämpfers
Longueur de l'amortisseur

- SP.520 C.V.A.ダンパーショート(II)セット
- 50520 C.V.A. Short Shock Unit Set II



モーターの変更 Motor Moteur

● OP.689 540-Jモーター

● 53689 540-J Motor

● OP.68 RS-540 スポーツチューンモーター

● 53068 RS-540 Sport-Tuned Motor

*540モーターを使用するときは、かならずラバーシールベアリングに付け替えてください。また、RS-540スポーツチューンモーター以外のオプションモーターは使用しないでください。

*Fully equip the car with ball bearings when using the following options. Do not use any tuned motor other than Sport-Tuned Motor.


*Zum Einbau der folgenden Zubehörteile das Fahrzeug komplett mit Kugellagern ausstatten. Verwenden Sie außer den Sport-Tuned-Motor keinen anderen getuneten Motor.

*Equiper entièrement la voiture de roulements à billes si les pièces optionnelles suivantes sont utilisées. Ne pas utiliser d'autre moteur préparé que le moteur Sport-Tuned.

- OP.8, 29 1150ラバーシールベアリング
- 53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4pcs.)
- 53029 1150 Sealed Ball Bearing Set (2pcs.)




1150



※モータープレート
※Motor plate
※Motor-Platte
※Plaquette-moteur

540モーター
Motor
Moteur




※17Tピニオンギヤ
※17T Pinion gear
※17Z Motorritzel
※Pignon moteur
17 dents

BA1 3x6mm

* モータープレート、17Tピニオンギヤ、3mmイモネジは当社カスタマーサービス係までお問い合わせください。
* Ask your local Tamiya Dealer for availability of Motor Plate, 17T Pinion Gear, and 3mm Grub Screw.


《モーター取り付け位置》 Motor position Motor-Position Position du moteur



★この穴を使用します。
★Use these holes.
★Diese Löcher benutzen.
★Utiliser ces trous.

《17Tピニオン取り付け》 17T Pinion gear 17Z Motorritzelt Pignon moteur 17 dents

★シャフトの平らな部分にしめ込みます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schafes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.



3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

六角レンチ
Hex wrench
Imbuschüssel
Clé Allen

R/C BUGGY Kumamon Version

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

●Avoid running the car in crowded areas and near small children.

●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.

●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

① Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.

② Switch on receiver.

③ Inspect operation using transmitter before running.

④ Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.

⑤ Reverse sequence to shut down after running.

⑥ Make sure to disconnect/remove all batteries.

⑦ Completely remove sand, mud, dirt etc.

⑧ Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.

⑨ Store the car and battery pack separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.

●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

① Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.

② Empfänger einschalten.

③ Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.

④ Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.

⑤ Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

⑥ Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.

⑦ Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.

⑧ Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.

⑨ Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!

●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prennent l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE

① Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.

② Mettre en marche le récepteur.

③ Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.

④ Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.

⑤ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

⑥ Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.


⑦ Enlever sable, poussière, boue etc...

⑧ Graisser les pignons, articulations...


⑨ Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。




② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。




③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。




④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。



⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。




⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。



⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNE

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.



★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.




車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSAUCE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrgregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargeés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかりできていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fettten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS


A PARTS ×1 (ギヤケース)
19005783 Gear case



C PARTS ×1
19005987



M PARTS ×1
19115154




くまモン(人形)×1
Kumamon


麦わら帽子×1
Straw hat
Strohhut
Chapeau de paille

台座×1
Mount
Halter
Support


A PARTS ×1 (人形)
10005141 Driver figure



B PARTS ×2
10004252




D PARTS ×2 (ローワーム)
10004254 Lower arms




■ 不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

H PARTS ×1
19005989



F PARTS ×2
19335672



リヤホイール/Rタイヤ×2
Rear wheel/tire
Hinterrad/Reifen
Pneu/roue arrière

フロントホイール/Fタイヤ×2
Front wheel/tire
Vorderrad/Reifen
Pneu/roue avant

アンテナパイプ×1
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

ステッカー×1
Sticker
Aufkleber
Autocollant

RC注意ステッカー×1
Sticker
Aufkleber
Autocollant

ボディ×1
Body
Karosserie
Carrosserie

モーター×1
Motor
Moteur





ウンドウ×1
Windshield
14605001
Windschutzscheibe
Pare-brise

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。

★Specifications are subject to change without notice.





★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.

★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

GB1 カウンターギヤ
X1 Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaireGB2 デフカバー
X1 Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentielGB3 デフキャリヤ
X1 Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentielGB4 ×1
スパーギヤ
Spur gear
Stirnradgetriebe
Couronne
intermédiaire












A 1~13

19401650

BA1 ×2
Screw
Schraube
VisBA2 ×2
Screw
Schraube
VisBA3 ×11
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletéeBA4 ×3
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletéeBA5 ×4
19805976BA6 ×6
19805758BA7 ×8
19805755BA8 ×8
10555015BA9 ×2
19808244BA10 ×2
13485061BA13 ×1 51008
ペベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satelliteBA14 ×3 51008
ペベルギヤ(小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon coniqueBA15 ×2 51008
ペベルギヤ(大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon coniqueグリス.....×1
Grease 87099
Fett
Graisse






B 14~21

19401808

BB1 ×1
19804159BB2 ×2
19805868BB3 ×1
19804394BA3 ×15
50577BA4 ×1
50575BB4 ×6
50582BA7 ×2
19805755BB5 ×2
19804154BB6 ×2
94690BB7 ×2
50586BB8 ×2
19805758BB10 ×2
19808202BB11 ×2
19808203BB12 ×2 19808201
フロントスプリング
Front coil spring
Vordere Feder
Ressort hélicoïdal avantBB13 ×2 19804466
リヤスプリング
Rear coil spring
Hintere Feder
Ressort hélicoïdal arrièreBB14 ×1 18275013
スイッチカバー
Switch cover
Schalter-Abdeckung
Protection d'interrupteurBB15 ×1 50197
スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métalliqueBB16 ×2 18000072
ゴムパイプ(太・8×60mm).....×2
Rubber tubing (thick) 18000072BB17 ×2 18000054
ゴムパイプ(細・6×30mm).....×2
Rubber tubing (thin) 18000054

C 22~35

19401809

BC1 ×3
19805853BC2 ×4
19804511BC3 ×2
19443023BC4 ×4
19804158BC5 ×2
19804429BC6 ×2
19805575BA3 ×11
50577BC7 ×6
19805754BC8 ×7
50581BA8 ×6
10555015BC9 ×4
19805557BC10 ×2
19804364BC12 ×1 12500037
3x85mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetéeBC13 ×1 19808187
3x65mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetéeBC14 ×2 50594
3mmナット
Nut
Mutter
EcrouBB7 ×4
50586BB15 ×2 50197
スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métalliqueBB16 ×2 14305047
十字レンチ.....×1
Box wrench 50038BC17 ×2 50171
両面テープ.....×2
Double-sided tape 50171BC18 ×2 50595
ナイロンバンド.....×2
Nylon band 50595

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE
19335747 Body (Red)
14605001 Windshield
10440105 Chassis
10005141 A Parts (Driver Figure)
19005783 A Parts (Gear Case)
10004252 *1 B Parts (x1)
19005987 C Parts
19000248 D Parts (Roll Bar)
10004254 *1 D Parts (Lower Arm) (x1)
10004255 *1 E Parts (x1)
19335672 F Parts (x2)
19005989 H Parts
19115154 M Parts
19115153 N Parts
10115065 P Parts
19335432 Gear Bag (GB1, GB2, GB3, GB4)
19805552 Front Tire (x2)
10445167 Front Wheel (x2)
10555059 Upright (L, R) (BA11, BA12)
19806636 3x6mm Screw (BA1 x2)
19804310 2.6x5mm Screw (BA2 x5)
19808244 3mm Nut (BA9 x10)
10555015 *1 1150 Plastic Bearing (BA8 x10)
19805976 3x46mm Screw Pin (BA5 x4)
19805756 *1 3x32mm Screw Pin (BA6 x4)
19805755 *2 3x22mm Screw Pin (BA7 x4)
13485061 *1 5x45mm Shaft (BA10 x1)
19808202 Front Damper Shaft (BB10 x2)

19808203 Rear Damper Shaft (BB11 x2)
19808201 Front Coil Spring (BB12 x2)
19804466 Rear Coil Spring (BB13 x2)
16275013 Switch Cover (BB14)
18000072 *1 8x60mm Rubber Tubing
18000054 *1 6x95mm Rubber Tubing
19804159 3x10mm Screw (BB1 x10)
19804394 2.6x10mm Binding Screw (BB3 x5)
19805868 2x10mm Screw (BB2 x10)
19805758 2mm Washer (BB8 x5)
19804154 5mm Ball Connector (BB5 x2)
19805334 4x6mm Tube (BB9 x2), etc.
12500037 3x85mm Threaded Shaft (BC12)
19804429 4x12mm Tapping Screw (BC5 x10)
19805557 4mm Flange Lock Nut (BC9 x4)
19805754 3x8mm Tapping Screw (BC7 x10)
19805575 3x18mm Tapping Screw (BC6 x2)
19443023 2x6mm Screw (CS3 x2)
19804158 2x4mm Screw (BC4 x10)
19804511 3x4mm Screw (BC2 x10)
19805853 3x8mm Screw (BC1 x5)
14305047 *1 Windshield Frame (BC16 x1)
19804364 3mm Lock Nut (BC10 x10)
19805897 3mm Flange Nut (BC11 x10)
19808187 3x65mm Threaded Shaft (BC13 x2)
17435039 380 Motor w/Pinion Gear
16095003 Antenna Pipe
11053986 Instructions
50038 Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, 3mm Grub Screw x4)

50171 Heat Resistant Double-Sided Tape (x5)
50197 Snap Pin (BB15 x10, etc.)
50575 2.6x10mm Tapping Screw (BA4 x5)
50577 *3 3x10mm Tapping Screw (BA3 x10)
50581 3x12mm Countersunk Head Tapping Screw (BC8 x10)
50582 *2 3x14mm Step Tapping Screw (BB4 x5)
50586 3mm Washer (BB7 x15)
50594 2x10mm Shaft (BC14 x10)
50595 Nylon Band w/Metal Hook (x10)
50596 5mm Adjuster (BC15 x6)
51008 Bevel Gear Set (BA13 x1, BA14 x3, BA15 x2)
53059 Rear Tire (x2)
53086 Rear Wheel (x2)
87099 Cera-Grease HG
94690 2mm Lock Nut (BB6 x10)

*Kumamon figure is not sold individually.
For availability of stickers, please contact
your local Tamiya agent.



部品請求について

For use in Japan only!



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号:00810-9-1116、加入者名:(株)タミヤでお届けください。

②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



1/10
R/C

**RCバギー・
くまモンバージョン**

ITEM 58615

www.tamiya.com

★価格は2015年5月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。

★税込価格の税率は8%となっています。

部品名

税込価格 本体価格 部品コード

ボディ(赤).....	1,706円 (1,580円)	19335747
ウインドウ.....	453円 (420円)	14605001
シャーシ.....	918円 (850円)	10440105
A/バーツ(ドライバー人形).....	756円 (700円)	10005141
A/バーツ(ギャケース).....	831円 (770円)	19005783
B/バーツ(x1).....	464円 (430円)	10004252
C/バーツ.....	669円 (620円)	19005987
D/バーツ(ロールバー).....	842円 (780円)	19000248
D/バーツ(ロアアームx1).....	550円 (510円)	10004254
E/バーツ(アップバー人形x1).....	486円 (450円)	10004255
F/バーツ(x2).....	432円 (400円)	19335672
H/バーツ.....	1,015円 (940円)	19005989
M/バーツ.....	669円 (620円)	19115154
N/バーツ.....	615円 (570円)	19115153
P/バーツ.....	345円 (320円)	10115065
ギャ袋詰.....	486円 (450円)	19335432
フロントタイヤ(x2).....	648円 (600円)	19085552
フロントホイール(x2).....	540円 (500円)	10445167
アッブライト(L,R).....	453円 (420円)	10555059
3x6mm丸ビス(x2).....	172円 (160円)	19805636
2.6x5mmトラス丸ビス(x5).....	216円 (200円)	19804310
3mmナット(x10).....	324円 (300円)	19806244
1150ブラベアリング(x10).....	291円 (270円)	10555015
3x46mmスクリューピン(x4).....	216円 (200円)	19805976
3x32mmスクリューピン(x4).....	194円 (180円)	19805756
3x22mmスクリューピン(x4).....	194円 (180円)	19805755
5x45mmシャフト(x1).....	183円 (170円)	13485061
フロントダンパー・シャフト(x2).....	259円 (240円)	19808202
リヤダンパー・シャフト(x2).....	259円 (240円)	19808203
フロントコイルスプリング(x2).....	356円 (330円)	19808201
リヤコイルスプリング(x2).....	453円 (420円)	19804466

スイッチカバー.....	237円 (220円)	16275013
8x60mmゴム/パイプ.....	183円 (170円)	18000072
6x95mmゴム/パイプ.....	259円 (240円)	18000054
3x10mm丸ビス(黒x10).....	237円 (220円)	19804159
2.6x10mmバインドビス(黒x5).....	280円 (260円)	19804394
2x10mm丸ビス(x10).....	237円 (220円)	19805688
2mmワッシャー(x5).....	216円 (200円)	19805758
5mmピローボール(黒x2).....	259円 (240円)	19804154
4x6mm/パイプ(x2), 他.....	129円 (120円)	19805334
3x85mm両ネジシャフト.....	280円 (260円)	12500037
4x12mmタッピングビス(x10).....	302円 (280円)	19804429
4mmフランジロックナット(x4).....	194円 (180円)	19805557
3x8mmタッピングビス(黒x10).....	194円 (180円)	19805754
3x18mmタッピングビス(x2).....	162円 (150円)	19805575
2x6mm丸ビス(x2).....	162円 (150円)	19443023
2x4mm丸ビス(x10).....	237円 (220円)	19804158
3x4mm丸ビス(x10).....	237円 (220円)	19804511
3x8mm丸ビス(黒x5).....	216円 (200円)	19805853
ウインドウフレーム(x1).....	367円 (340円)	14305047
3mmロックナット(黒x10).....	334円 (310円)	19804364
3mmフランジナット(x10).....	226円 (210円)	19805897
3x65mm両ネジシャフト(x2).....	302円 (280円)	19801817
380モーター(ピニオン付).....	993円 (920円)	17435039
アンテナパイプ.....	291円 (270円)	16095003
説明図.....	648円 (600円)	11053986

★くまモン(人形)の取り扱いはしておりません。ステッカーに関してはタミヤカスタマーサービスへお問い合わせください。

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。
お近くの模型店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求めください。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm, 2.5mm)、3x3mmイモネジ(4).....	216円 (200円)	120円		50038
SP.171 耐熱両面テープ.....	324円 (300円)	120円		50171
SP.197 スナップピン(小x5, 大x10).....	216円 (200円)	92円		50197
SP.575 2.6x10mmタッピングビス(x5).....	108円 (100円)	82円		50575
SP.577 3x10mmタッピングビス(x10).....	108円 (100円)	82円		50577
SP.581 3x12mmタッピングビス(x10).....	108円 (100円)	82円		50581
SP.582 3x14mm段付タッピングビス(x5).....	108円 (100円)	82円		50582
SP.586 3mmワッシャー(x15).....	108円 (100円)	82円		50586
SP.594 2x10mmステンレスシャフト(x10).....	162円 (150円)	82円		50594
SP.595 ナイロンバンド メタルフック(x10).....	162円 (150円)	82円		50595
SP.596 5mmアジャスター(x6).....	162円 (150円)	92円		50596
SP.1008 ベベルギヤ(小x3, 大x2), ベベルシャフト(x1).....	270円 (250円)	120円		51008
OP.59 リヤタイヤ(x2).....	756円 (700円)	250円		53059
OP.86 リヤホイール(x2).....	594円 (550円)	250円		53086
セラグリスHG.....	518円 (480円)	140円		87099
AO.1015 2mmロックナット(x10).....	324円 (300円)	92円		94690

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで構成です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。

58615 RC Buggy Kumamon Ver. (11053986)